



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

DT-0280 | WT-1800



DT-0280 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Полірувальна шліфувальна машина DT-0280 застосовується для шліфування та полірування лакофарбових матеріалів, кольорових металів, нержавіючої сталі, виробів з полімерних матеріалів, дерева та каменю. Також за її допомогою наносять захисне покриття та прибирають подряпини. У процесі роботи використовують різні поліролі та насадки. Полірувальну машину можна використовувати як удома, в гаражі, так і в майстерні.

Завдяки такому інструменту ви можете безпечно видалити будь-які завихрення або потертості й отримати бездоганно рівну поверхню.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Полірувальна машина має регулятор обертів, що дозволяє налаштувати швидкість обертання диска в діапазоні від 800 до 3200 об/хв для виконання різних завдань.

Діаметр тримача для насадок 180 мм дозволяє виконувати більший обсяг роботи за менший час. Підходять шліфувальні та полірувальні кола, як на липучці, так й ті, що одягаються зверху.



НАДІЙНІСТЬ

Легкий та міцний корпус редуктора виготовлений з алюмінієвого сплаву, він добре захищає від механічних пошкоджень та ефективно відводить тепло.

Ефективне охолодження двигуна забезпечується великими вентиляційними отворами.

Функція плавного пуску забезпечує м'який та контрольований запуск машини.

ЗРУЧНІСТЬ У РОБОТІ

На пластиковому корпусі в місці хвату розташовується гумова накладка для надійної фіксації інструменту в руці. D – подібна ручка дозволяє виконувати контрольоване полірування як поздовжньо, так і вертикально, просто перехопившись рукою.

Швидкий доступ до щіток для їх заміни допоможе витратити мінімум часу на цей процес та не зупиняти надовго роботу.

Блокування кнопки увімкнення дозволяє працювати інструментом у безперервному режимі, не потрібно утримувати курок під час роботи.

Потужний двометровий електричний дрід у щільному обплетенні не переламується та не сковує рухи в роботі.



WT-1800 | ПРИЗНАЧЕННЯ

Полірувальна машина INTERTOOL WT-1800 застосовується для шліфування та полірування лакофарбових матеріалів, кольорових металів, нержавіючої сталі, виробів із полімерних матеріалів, дерева та каменю. Також за допомогою полірувальної машини наносять захисне покриття та прибирають подряпини. У процесі роботи використовуються різні поліролі та насадки. Полірувальну машину можна використовувати як удома, в гаражі, так і в майстерні.

Завдяки такому інструменту ви можете безпечно видалити будь-які завихрення або потертості та отримати бездоганно рівну поверхню.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Полірувальна машина оснащена регулятором обертів, що дозволяє налаштувати швидкість обертання диска в діапазоні від 800 до 3200 об/хв для виконання різних завдань. Максимально рівномірна обробка поверхонь можлива завдяки електронній системі підтримки обертів. Обертання диска не уповільнюється навіть при значному зусиллі на інструмент.

Функція плавного пуску забезпечує м'який та контрольований запуск машини, а шести швидкісний регулятор обертів дозволяє підібрати оптимальні оберти під різні завдання.



Шліфмашина може працювати з будь-якими насадками з тканини, овчини, діаметр платформи 180 мм. Для кожного рівня полірування використовується насадка та полірувальна паста певного типу, а також різний швидкісний режим.

НАДІЙНІСТЬ

У конструкції шліфувальні машини використані пилозахиснені підшипники. Кнопка включення, внутрішній пристрій інструменту, а також блок константної електроніки мають додатковий захист від пилу та абразивних частинок. Ефективне охолодження двигуна забезпечується великими вентиляційними отворами.

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти

ЗРУЧНІСТЬ У РОБОТІ

Для комфортної роботи без втоми передбачена широка D-подібна ручка, завдяки якій оператор може максимально контролювати робочий процес.

Швидкий доступ до щіток для їх заміни допоможе витратити мінімум часу на цей процес та не зупиняти на довго роботу.

Блокування кнопки увімкнення дозволяє працювати інструментом у безперервному режимі, не потрібно утримувати курок під час роботи.

Мережевий дрот не твердіє на морозі та має довжину 3 метри, дозволяючи працювати на достатній відстані від розетки без використання подовжувача. Посилений у місці стику з інструментом, що запобігає появі розривів та заломів.