



ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ В БУХТАХ

PT-1720 \ 21 \ 30 \ 31 \ 32 \ 33 \ 34 \ 35 \ 36 \ 37 \ 38 \ 39

STORM



ПРИЗНАЧЕННЯ

Шланг повітряний гумовий використовується для магістралей пневматичного обладнання. Відмінно підходить для подачі повітря для потужного інструменту під час ремонту автомобілів, забивання цвяхів та скоб, внутрішньої обробки, фарбування та будівництва.

НАДІЙНИЙ ТА МІЦНИЙ

Шланг гумовий армований високоякісним поліестерним волокном, завдяки чому відрізняється високою міцністю та стійкістю до різних механічних впливів.

Три шари шланга роблять його стійким до низьких та високих температур, мастил, бензину, до механічних пошкоджень, заломів.

Шланг залишається еластичними навіть за низьких температур. Температура експлуатації від -30 до + 60°C. Міцне армування та товсті стінки забезпечує стабільну роботу з тиском повітря **до 20 атм.**



Виготовлений з міцної гуми
з поліестерним волокном

Шланг стійкий до низьких
та високих температур,
бензину та різних мастил

Високоміцна армована
тришарова конструкція

Товсті стінки забезпечують
роботу шланга під тиском
повітря до **20 атм**

Не схильний до заломів,
стійкий до механічних
пошкоджень

Універсальні швидкокороз'ємні
з'єднання герметичні та зручні

PT-1720 \ 21 \ 31 \ 32 \ 34 \ 35 \ 37 \ 38 \ 39

Артикул	Довжина	Ø Діаметр
PT-1720	10 м	6×13 мм
PT-1737	15 м	6×13 мм
PT-1721	20 м	6×13 мм

Артикул	Довжина	Ø Діаметр
PT-1731	10 м	8×15 мм
PT-1736	15 м	8×15 мм
PT-1732	20 м	8×15 мм

Артикул	Довжина	Ø Діаметр
PT-1734	10 м	10×17 мм
PT-1739	15 м	10×17 мм
PT-1735	20 м	10×17 мм

Артикул	Довжина	Ø Діаметр
PT-1730	50 м	6×13 мм
PT-1733	50 м	8×15 мм
PT-1736	50 м	10×17 мм

Переходи к нам
на сайт www.intertool.ua

Перейти

