



ШЛАНГИ ВИСОКОГО ТИСКУ В БУХТАХ

PT-1740 \ 41 \ 42 \ 43



ПРИЗНАЧЕННЯ

Шланг повітряний армований використовується для магістралей пневматичного обладнання. Відмінно підходить для подачі повітря для потужного інструменту під час ремонту автомобілів, забивання цвяхів та скоб, внутрішньої обробки, фарбування та будівництва.

НАДІЙНИЙ ТА МІЦНИЙ

Шланг з PVC армований високоякісним поліестерним волокном, завдяки чому відрізняється високою міцністю та стійкістю до різних механічних впливів.

Три шари шланга роблять його стійким до низьких та високих температур, механічних пошкоджень, а також підвищують загальний ресурс. Міцне армування та товсті стінки забезпечує стабільну роботу шланга з тиском повітря **до 15 атм.**



Виготовлений з полівінілхлориду (PVC)
з поліестерним волокном



Стійкий до низьких
та високих температур, зносу

Не схильний до заломів, стійкий до
механічних пошкоджень



↕ 50 м



Високоміцна армована
тришарова конструкція

Товсті стінки забезпечують стабільну
роботу шланга під тиском повітря

до **15** атм

Артикул	Довжина	Ø Діаметр
PT-1740	50 м	6 мм
PT-1741	50 м	8 мм
PT-1742	50 м	10 мм
PT-1743	50 м	12 мм

Переходь до нас
на сайт www.intertool.ua

Перейти

